| | PEGA 358 | PEGA 368 |
|---|---|---|
| Усилие пресса (кН) | 294 | |
| Длина хода стола (Y) (мм) | 1270 | 1525 |
| Длина хода каретки (X) (мм) | 2000 | |
| Максимальный размер листа (Y x X) (мм) | 1270 x 4000 | 1525 x 4000 |
| Максимальная толщина листа для мягкой стали (мм) | 6.35 | |
| Максимальный вес листа (кг) | 100 | 120 |

| | |
|---|---|
| Ударов в минуту уд./мин (spm) | 350 |
| Максимальная частота ударов при 25 мм относительно уд./мин (hpm) | 200 |
| Максимальная скорость хода каретки (м/мин) | 65 (213) |
| Максимальная скорость хода стола (м/мин) | 50 (164) |
| Скорость вращения револьверной головки (об/мин) | 30 |
| Погрешность штамповки (мм) | ±0.1 |
| Блок сцепления – торможения | Гидравлический |
| Модель ЧПУ | AMADAN 04P-C |

| | | |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность (кВт) | 18 | |
| Потребление воздуха (л/мин) | 80 | |
| Рабочее давление воздуха мПа (кг/см2 или psi) | 0.49 (5.0 или 72) | |
| Длина (L) (мм) | 4520 | 5060 |
| Ширина (W) (мм) | 4060 | 4060 |
| Высота (H) (мм) | 2180 | 2380 |
| Вес (кг) | 12000 | 14000 |